



Gelbe Anlaufkanten für NBR Arbeitsplatzmatten

(PU auf Anfrage möglich, Artikel-Nr. 362900001)

Anwendungsbereich

Unsere KE-Lastic Arbeitsplatzmatten mit gelben Anlaufkanten finden in jedem industriellen Arbeitsbereich Ihre Anwendung, speziell:

- Bereiche mit motorisierten Hubwagen
- Transportbereiche mit gefährlichen Stoffen
- Hohem Durchgangsverkehr

Vorteile

- Schnelle Gefahrerkennung
- Schutz des Arbeitsplatzes
- Vermeidung von Stolpergefahr
- Befahrbar mit motorisierten Transportmitteln
- Schnelle Reinigung und wartungsfrei
- Maße durch individuelle Anfertigung
- Hergestellt in Deutschland

Artikel-Nr. 362 900 000

Eigenschaften



Technische Daten

Material: Nitrilkautschuk
Maße: Standardgröße/Maßanfertigung
Farbe: gelb
Härte: 55 +/-5 Shore A

Beständigkeiten:

Temperatur: -15°C bis +90°C, kurz 120°C
Benzin: gut
Hydrauliköl: gut
Kühlschmierstoff: gut
Äthanol (94%-ig): gut
Universalkreiniger: gut
Natronlauge (30%-ig): befriedigend
Amoniakwasser: befriedigend
Essigsäure: bedingt
Acetate, Ketone: schlecht
UV-Stabilität: weniger gut
Brandverhalten: Bfl-s2
 gemäß DIN EN 13501-1

Beispiele
Verlegeformate



Fehlende Angaben auf Anfrage. Für die Richtigkeit der Werte keine Gewähr. Vervielfältigung/Nachdruck verboten.

Norbert Ackmann GmbH



Ellerbachstrasse 111a · 31840 Hessisch Oldendorf
 Telefon 05152/525040

E-Mail: info@ke-lastic.de · www.ke-lastic.de